

Artikelnummer / Article number	6006
Betriebsspannung / Operating voltage	21-30V-DC über KNX
Stromaufnahme / Current consumption	< 12mA (EiB)
Leistungsaufnahme / Power consumption	max. 250mW (EiB)
Eingangsspannung / Input voltage	12-24V-DC
Nennspannung / Rated voltage	18V-DC (bei TV06-M1 erforderlich)
Schaltstrom / Switching current	max. 6A / min. 1 mA
Anzahl der Ausgänge / Number of outputs	4
Antriebe je Kanal / Drivers per channel	max. 4
Schutzart / Protection	IP 20, EN 60 529
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C / +45°C
Lagerungstemperatur / Storage temperature	-25°C / +55°C
Transporttemperatur / Shipment temperature	-25°C / +70°C
Abmessungen / Dimensions	H 90 x B 72 x T 64,5 mm
Einbautiefe / Installation depth	64,5 mm / 4 Module á 18 mm
Gewicht / Weight	0,25 kg
DIN-Schienenmontage / DIN-rail mounting	Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715
Zertifiziert nach / Certified to	EiB- und KNX-zertifiziert
CE-Zeichen / CE Mark	EMV- und Niederspannungsrichtlinie

Unsere Anschlusspläne und Programmierempfehlungen sind zu beachten!

Our switchingplans and programming recommendations must be observed!

